Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 20:49

Link do produktu: https://www.interaf.pl/wspomaganie-kierownicy-c-330-z-orbitrolem-hydrolider-silownik-z-podwojnym-tloczyskiem-wysuwanym-na-dwie-strony-montowany-do-osi-naped-z-kola-pasowe-p-19844.html



Wspomaganie kierownicy C-330 z orbitrolem Hydrolider - siłownik z podwójnym tłoczyskiem wysuwanym na dwie strony montowany do osi, napęd z koła pasowe

Cena brutto	**3 446,00 zł**
Cena netto	**2 801,63 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**1.00.73.501**
Producent	**AGRICOLA**


Opis produktu

PROFESJONALNE WSPOMAGANIE KIEROWNICY DO URSUSA C-330

DO CIĄGNIKÓW Z PRZEDNIĄ OSIĄ OKRĄGŁĄ

NAPĘD POMPY MONTOWANY W MIEJSCE SPRĘŻARKI

SIŁOWNIK WYSUWANY NA DWIE STRONY MONTOWANY DO OSI



ZASTOSOWANIE:

Jedyne takie wspomaganie na rynku, które jest w 100% kompletne, w zestawie oprócz bazowych podzespołów są również wszystkie niezbędne śruby, nakrętki, podkładki i inne elementy potrzebne do montażu.

Zestaw jest fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do samodzielnego montażu pasuje do każdego ciągnika URSUS C-330 oraz URSUS C-330M posiadającego przednią oś okrągłą.


Montaż polega na wymontowaniu starych i zamontowaniu w ich miejsce nowych części z zestawu. Nie trzeba dokupować dodatkowych części, nie trzeba w żaden sposób na trwałe przerabiać ciągnika. Zestaw szczególnie polecany do ciągników, które mają zamontowanego tura. Pasuje do każdego rocznika ciągnika i do każdej kabiny.

Zestaw przeznaczony również do ciągników pracujących w ciężkich warunkach w gospodarstwach rolnych.

DANE TECHNICZNE:

Większość podzespołów produkowana jest w Polsce na profesjonalnych liniach produkcyjnych. Do produkcji wykorzystywane są wyłącznie wysoko jakościowe materiały, dlatego jesteśmy pewni naszego produktu.

WSZYSTKIE ELEMENTY WCHODZĄCE W SKŁAD OFEROWANEGO ZESTAWU




1	Orbitrol	13	Przegub prawy	25	Króciec pompy tłoczny z uzczelką
2	Pompa	14	Przegub lewy	26	Zestaw przyłączy prostych orbitrola
3	Siłownik	15	Łącznik prawy	27	Zestaw złączy kolankowych AB
4	Zbiornik	16	Łącznik lewy	28	Przewód z orbitrola do siłownika
5	Kolumna	17	Przegub wzdłużny prawy	29	Przewód z orbitrola do siłownika
6	Wspornik orbitrola	18	Przegub wzdłużny lewy	30	Przewód z orbitrola do zbiornika
7	Dźwignia gazu	19	Nakrętka kontrująca (x4)	31	Przewód z orbitrola do pompy
8	Wspornik napędu pompy	20	Śruba oczkowa z podkładkami (x2)	32	Przewód ze zbiornika do pompy
9	Mocowanie zbiornika	21	Wspornik siłownika	33	Normalia - śruby, podkładki itp.
10	Pasek	22	Ogranicznik prawy		
11	Dźwignia zwrotnicy prawa	23	Ogranicznik lewy		
12	Dźwignia zwrotnicy lewa	24	Króciec pompy ssący z uzczelką		

NAJWAZNIEJSZE PODZESPOŁY:

Napęd kompletny pompy montowany jest w miejsce sprężarki, jest to najbardziej wydajne i niezawodne rozwiązanie. Na wolnych obrotach bez dodawania gazu kręci się bardzo lekko.



Siłownik poprzeczny z tłoczyskiem wysuwanym na dwie strony, w zestawie z mocowaniami, przegubami i ramionami zwrotnicy. Montowany do osi przedniej, zwiększa bezpieczeństwo oraz stabilność jazdy. Dzięki innowacyjnej konstrukcji zapewnia równy skręt w lewo i prawo przy tej samej ilości obrotów kierownicą.



Kompletna kolumna kierownicza w zestawie ze wspornikiem orbitrola, orbitrolem oraz nową dźwignią gazu. Pasuje do oryginalnej kierownicy, rozstaw otworów do montażu wspornika orbitrola taki sam jak w starej kolumnie. Oryginalny orbitrol z zaworem bezpieczeństwa marki Hydrolider. Zapewnia idealne prowadzenie kierownicy i długą żywotność. Jakość i precyzja prowadzenia ciągnika zadowoli najbardziej wymagających klientów.



Zbiornik wyrównawczy oleju wspomagania. Posiada wbudowany filtr wstepny oraz korek z miarką oleju i odpowietrznikiem. W zestawie z obejmą mocującą.

