Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 20:32

Link do produktu: https://www.interaf.pl/wspomaganie-kierownicy-c-385a-u914-i-innych-pochodnych-4-i-6-cylindrowych-z-przednia-osia-napedowa-orbitrol-hydrolider-pompa-wspomagania-w-zestawie-p-19765.html



Wspomaganie kierownicy C-385A U914 i innych pochodnych 4 i 6 cylindrowych z przednią osią napędową - orbitrol HYDROLIDER, pompa wspomagania w zestawie

Cena brutto	**2 628,00 zł**
Cena netto	**2 136,59 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**1.00.40.001P**
Producent	**AGRICOLA**

Opis produktu

HYDRAULICZNY ZEST. WSPOMAGANIA KIEROWNICY

URSUS C-385A DO CIĄGNIKÓW Z PRZEDNIĄ OSIĄ

NAPĘDOWĄ WERSJA PODSTAWOWA

Z POMPĄ WSPOMAGANIA (ECO)



Jedyne takie wspomaganie na rynku,
które jest w 100% kompletne.

Zestaw pasuje do ciągników z przednim napędem,
także do ciągników z ładowaczem TUR m.in.:
C-385A, 904, 914, 1014, 1004, 1014, 1204,
1214, 1614, 1604 I INNYCH POCHODNYCH

Nie trzeba dokupować dodatkowych części, nie trzeba
w żaden sposób na trwałe przerabiać ciągnika.

Zestaw bez problemu można użyć do ciągników,
które mają już zamontowanego tura.

Pasuje do każdego rocznika ciągnika i do
każdej kabiny.

Najważniejsze cechy zestawu:

- orbitrol Hydrolider
- orbitrol zamiast serwomechanizmu
- siłownik montowany na osi
- przednia oś z napędem
- wzmocniona pompa wspomagania

W zestawie dołączamy łapę, którą mocuje się
po prawej stronie przy błotniku, z wyglądu jest bardzo podobna do tej, która jest na ten moment
w ciągniku, ale ona nie pasuje do siłownika wspomagania!

Zestaw przeznaczony do ciągników pracujących
w ciężkich warunkach w gospodarstwach rolnych.

SKŁAD OFEROWANEGO WSPOMAGANIA	
Wzmacniany cylinder hydrauliczny dwustronnego działania, kompletny z główkami na łożyskach wahliwych. Produkt polski.	
Kompletny orbitrol wraz ze wspornikiem, łożyskowaną kolumną i widełkami. Montowany w miejsce serwomechanizmu. Orbitrol produkt europejski. Wspornik z kolumną produkt polski.	
Dźwignia skrętu siłownika, produkowana ze specjalnego wzmacnianego żeliwa sferoidalnego. Montowana z prawej strony przy błotniku w miejsce starej dźwigni. Wymiana dźwigni jest niezbędna. Oryginalna dźwignia, mimo to, że podobna to nie zapewnia prawidłowej pracy siłownika. Produkt polski.	
Wspornik mocowania siłownika do osi przedniej. Produkt polski.	
Wzmocniona pompa hydrauliczna wspomagania, wydajność 25L/min przy 1500obr/min. Produkt polski.	
Komplet przewodów do wspomagania, z uwagi na bezpieczeństwo zakuwamy w podwójnym oplocie. Produkcja: HYDROLIDER (zdjęcie poglądowe)	
Normalia, sworznie, złącza, śruby i podkładki potrzebne do prawidłowego zamontowania wspomagania na ciągniku. Produkt polski.	